


garantía 5 años

| Información general | Especificaciones | Mantenimiento |
|---|---|---|
|  <p>Composición 48%PP 18%PES 15%PES REC 10%CO REC 9%CO</p> <p>Ancho 140 + 4cm</p> <p>Peso 425 gr/m² ± 5 % 625 gr/ml ± 5 %</p> <p>Partida arancelaria UE: 5407.83.00 USA: 5407.83.00.90</p> <p>Nº informe laboratorio 801.782/0608 / 801.945 / 2024RA1615</p> | <p>Resistencia al deslizamiento de las costuras (mm) Urdimbre: <u>2,00</u> Trama: <u>2,00</u> EN ISO 13936/2:2004</p> <p>Resistencia a la abrasión (rotura hilos) 31.000 EN ISO 12947-2:1998</p> <p>Resistencia a la abrasión (cambio de aspecto: 3000 ciclos) 4 EN ISO 12947/4:1998 and EN 14465:2003 (Annex A)</p> <p>Resistencia al pilling 5 EN ISO 12945/2:2000</p> <p>Solidez a la luz artificial <u>>6</u> EN ISO 105-B02:1998 y 105 B02/A01:2002</p> <p>Solidez al frote Seco: 4-5 Húmedo: 4-5 EN ISO 105-X12:2002</p> | <p>PERFORMANCE+ Tejidos duraderos, de fácil limpieza</p> <p>Condiciones de lavado </p> <p>Mantenimiento y limpieza 4 FORD FLTM BN 112-08:2005</p> <p>Estabilidad dimensional al lavado y secado doméstico (%) Urdimbre: <u>-1</u> Trama: <u>-1</u> EN ISO 3759:2008, EN ISO 6330:2000 y EN ISO 5077:2008</p> <p>Al confeccionar o lavar una funda con velcro, coloque una tira protectora para no dañar el tejido.</p> |
| | | <p>Inflamabilidad</p> <p>BS5852 Source 0 Bajo solicitud: EN1021-Part 1:2006 BS5852 Source 1 CAL TB 117:2013 EN1021-Part 2:2006 NFPA 260:2013 BS 7176 Low Hazard UNI 9175 Clase 3IM</p> |

Consideraciones medioambientales

| | | |
|---|---|---|
|  <p>25% hilo reciclado</p> <p>15% PET Reciclado botellas GRS 10% CO Reciclado 48% Bajo impacto ambiental (PP) 18% PES 9% CO</p> | <p>Alcance ciclo de vida Evaluación de la cuna a la puerta. Desde la extracción de materias primas hasta el tejido acabado: recursos, producción y tintura del hilo, tejido y acabado del tejido, reciclaje de residuos.</p> <p>Huella de carbono 2,84 kg CO₂ eq / m <u>8,39% menos que en 2020</u></p> <p>Consumo de agua 110,12 litros / m <u>3,10% menos que en 2020</u></p> | <p> UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA BARCELONATECH Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa</p> <p>Estudio realizado en colaboración con UPC.</p> <p>Metodología: Análisis de Ciclo de Vida. Norma ISO 14040.</p> <p>Base de datos: Datos propios, base de datos Ecoinvent 3.6 y datos publicados.</p> <p>Unidad funcional: 1 metro lineal, 140 cm de ancho.</p> <p>Metodología de cálculo: ReCiPe Midpoint (H) 2016 v1.0 ReCiPe Endpoint (H) 2016 v1.04 IPCC 2013 GWP 100a v1.03</p> |
|---|---|---|

Designed and Crafted in Terrassa (Barcelona)

Certificados

